



**Technische Daten Ledvance LED
Downlight Alu DN200 25W 2370lm
100D - 865 Tageslichtweiß | 215mm -
IP44**

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	233341
EAN	4058075091535
Herstellercode	4058075091535
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x42
Watt	25W
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	865 Tageslichtweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	6500 Tageslichtweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	100
Lichtstrom (Lumen)	2370lm
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	95
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	120
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Optikabdeckung	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	200
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

Masse

Höhe (mm)	61
Durchmesser (mm)	215

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour