



Technische Daten Ledvance LED-Feuchtraumleuchte Feuchthalbedicht Gehäuse Submarine 2x7W 1600lm - 840 Kaltweiß | 60cm - incl. 2x LED Röhre

[Produktdatenblatt](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 261423                             |
| EAN                                     | 4058075831018                      |
| Herstellercode                          | 4058075831018                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SUBMARINE PCR 60 2 X 7W 840 G13 T8 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0                                  |

## Technische Informationen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Technologie              | Leuchte mit Röhre          |
| Watt                     | 0W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                    |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 0lm                        |
| Passend zum              | G13                        |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                         |
| Anzahl benötigter Lampen | 2                          |
| Länge                    | 60cm                       |
| Produkttyp               | Retrofit Feuchtraumleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Befestigung     | Decke, Wandmontage            |
| Optikabdeckung  | Opal                          |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C      |
| Gehäuse            | Plastik              |
| Sockelfarbe        | Weiß                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 675 |
| Breite (mm) | 95  |
| Höhe (mm)   | 70  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour