



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Mini  
DN560B 15.4W 2200lm 80D - 840 Kaltweiß | 164mm -  
Aluminium Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238715                       |
| EAN                                     | 8718699970574                |
| Herstellercode                          | 97057400                     |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 15.4W                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 80                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2200lm                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 157                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 86                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 97057400                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | DN560B                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 74  |
| Durchmesser (mm) | 164 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour