



**Caractéristiques Ledvance LED**  
**Linéaire IndiviLED 34W 4200lm - 840**  
**Blanc Froid | 120x12cm - Éclairage de**  
**secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 234145                      |
| EAN                               | 4058075109544               |
| Code Fabricant                    | 4058075109544               |
| Marque                            | Ledvance                    |
| Nom du fabricant                  | LN INDV D 1200 33W/4000K EM |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                       |
| Gamme                             | Linear                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4200lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 124                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                          |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de fonctionnement | +5 to +35                             |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**