



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface Carré 24W 2000lm - 840 Blanc Froid | 330mm - IP44 - Avec Détecteur De Mouvement Et De Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Réf.                              | 248994                                      |
| EAN                               | 4099854042010                               |
| Code Fabricant                    | 4099854042010                               |
| Marque                            | Ledvance                                    |
| Nom du fabricant                  | SURFACE SQUARE 330 SENSOR 330V 24W 840 IP44 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 24W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance | >0.70                           |
| Référence Article    | Hublots LED                     |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | SURFACE SQUARE                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Largeur (mm)  | 330 |
| Hauteur (mm)  | 75  |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**