



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED High Mast Aluminium Noir 470W  
66000lm 90D - 730 Blanc Chaud | IP66  
- Symétrique - Excl. Driver

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 250900                                                    |
| EAN                               | 4099854196393                                             |
| Code Fabricant                    | 4099854196393                                             |
| Marque                            | Ledvance                                                  |
| Nom du fabricant                  | FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD 500W 730 SYM R90 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                    |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 470W             |
| Substitut (Watt)                  | 600              |
| Tension (V)                       | 345              |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 66000lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | High Mast                                                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 479 |
| Largeur (mm)  | 389 |
| Hauteur (mm)  | 243 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**