



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Surface 38W 5000lm - 930-940 CCT  
| 120x30cm - UGR <23 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                              | 260306                          |
| EAN                               | 4099854729973                   |
| Code Fabricant                    | 4099854729973                   |
| Marque                            | Ledvance                        |
| Nom du fabricant                  | PANEL SURFACE 1274 38W ML 93040 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 75000                           |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                 |
| Wattage                           | 38W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000lm                               |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 132                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Montage              | Plafond                         |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire | Blanc                           |
| Matériaux            | Aluminium                       |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1274     |
| Largeur (mm)              | 373      |
| Hauteur (mm)              | 69       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

