



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 30W 4200lm - 840-865  
CCT | 60x60cm - UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260422                                          |
| EAN                               | 4099854734588                                   |
| Code Fabricant                    | 4099854734588                                   |
| Marque                            | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant                  | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 84065 U19 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 75000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                   |
| Wattage                           | 30W                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                           |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                  |
| Options de couleur                | CCT                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200lm                                 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 140               |
| Indice de Protection           | IP50/IP20         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

