



Caractéristiques Sylvania Réglette LED  
Étanche Resisto Grp 51W 7000lm 840-  
Blanc Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                              | 252853                                 |
| EAN                               | 5410288103174                          |
| Code Fabricant                    | 0010317                                |
| Marque                            | Sylvania                               |
| Nom du fabricant                  | Resisto GRP 1500mm IP66 51W 7000lm 840 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 72000                                  |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Wattage                           | 51W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7000lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 137.3                |
| Facteur de puissance        | >0.99                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction]                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

