



**Caractéristiques Lot 4x Philips**  
**Panneau LED Ledinaire RC065B 28W**  
**3400lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm -**  
**UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                              | 253107                                           |
| EAN                               | 8719157059718                                    |
| Code Fabricant                    | 8719157059718                                    |
| Marque                            | Philips                                          |
| Nom du fabricant                  | Multipack 4x RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                            |
| Gamme                             | Ledinaire                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3400lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 121.4                           |
| Indice de Protection           | IP40/IP20                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Finition du Réflecteur         | Acrylate                        |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 35      |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur