



**Caractéristiques Lot 5x Noxion  
Panneau LED Ecowhite V4.0 28W  
3360lm - 830-840-865 CCT | 62x62cm -  
UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 257624                                                                                            |
| EAN                               | 8719157071147                                                                                     |
| Code Fabricant                    | 8719157071147                                                                                     |
| Marque                            | Noxion                                                                                            |
| Nom du fabricant                  | Multipack 5x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 620X620 UGR<19 (panel height 34mm) |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 4 ans                                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                                                                                             |
| Gamme                             | Ecowhite                                                                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                                     |
| Wattage                           | 28W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3360lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                                  |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 34          |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**